

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

131200 - HSK4685R

Geïsoleerde Kabelschoen Waterdicht

Inhoud verpakking: BX á 50 Stuks

/productimages/131200.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Ringkabelschoen
Boutmaat (metrisch)	6
Flensvorm	Ringvormig
Isolatie	Polyethyleen (PE)
Geïsoleerd	Ja
Kleur isolatie	Geel
Nom. doorsnede (mm ²)	2,63 - 6,64
Isolatie Materiaal	Krimp
Levering op band	Nee
Hulsvorm	Kort
Kleur	Geel
Geschikt voor massieve geleider	Nee
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Temperatuurbestendig tot (°C)	75
Voor trekvast verbindingen	Ja
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Max. stroom (I _{max}) (A)	50
Boutmaat (imperial)	Overig
Halogeenvrij	Ja
Totale lengte (mm)	44
Invoer Diameter (D1) (mm)	4,1
Breedte (W) (mm)	15
Lengte (L) (mm) (mm)	44
Stroomsterkte (A)	48
Max. Spanning (V)	600
Waterdicht	Ja
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Ja
Easy entry	Ja
Extra Wijde Ingang	Nee
Normen	Volgens UL / CSA