

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

170580 - A 2527 SK

Geïsoleerde kabelschoenen, Blister

/productimages/170580.jpg

Inhoud verpakking: BME á 25 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm ²)	1,04 - 2,63
Min. AWG-maat	18
Max. AWG-maat	14
Model	UL-uitvoering
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Kleur isolatie	Blauw
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Voor trek vaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	30
Met Inspectie Venster	Nee
Max. temperatuur (°C)	105
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee