

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

220008 - P-50

Parallel Verbinders Ongeïsoleerd

/productimages/220008.jpg

Inhoud verpakking: BG á 100 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Nom. doorsnede (mm ²)	50 - 50
Min. AWG-maat	1
Max. AWG-maat	1
Model	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Parallelstekker
Aantal aftakkingen	0
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	230
Lengte (L) (mm) (mm)	19
Diameter (d1) (mm)	11,4
Diameter (d2) (mm)	15,3
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee