

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 220010 - C-1.25

Stoot Verbinder Ongeïsoleerd

/productimages/220010.jpg

Inhoud verpakking: BX á 100 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	1,25 - 1,25
Min. AWG-maat	16
Max. AWG-maat	16
Model	UL-uitvoering
Hulsvorm	Lang
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Stootverbinder
Voor trekvastе verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	18
Max. temperatuur (°C)	120
Lengte (L) (mm)	15
Diameter (d1) (mm)	1,7
Diameter (d2) (mm)	3,3
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee