

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 220016 - P-300

Parallel Verbinders Ongeïsoleerd

Inhoud verpakking: BG á 5 Stuks

/productimages/220016.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )	300 - 300
Min. AWG-maat	750 kcmil
Max. AWG-maat	750 kcmil
Model	UL-uitvoering
Hulsvorm	Kort
Geschikt voor massieve geleider	Ja
Geschikt voor meerdraads geleider	Ja
Geschikt voor fijndradige geleider	Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)	Nee
Geschikt voor lakdraad	Nee
Geschikt voor ronde geleider	Ja
Geschikt voor vlakke geleider	Nee
Materiaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Isolatie	Geen
Spanningsreeks	Tot 600 V
Verbindingswijze	Parallelstekker
Aantal aftakkingen	0
Voor trekvaste verbindingen	Nee
Oliestop/tussenstuk	Nee
Nom. stroom (A)	620
Lengte (L) (mm) (mm)	37
Diameter (d1) (mm)	28
Diameter (d2) (mm)	37
Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg	Nee