

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

## 220150 - C-300

Stoot Verbinder Ongeïsoleerd

Inhoud verpakking: BX á 5 Stuks

/productimages/220150.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|  |                |
|--|----------------|
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 300 - 300      |
| Min. AWG-maat                                    | 750 kcmil      |
| Max. AWG-maat                                    | 750 kcmil      |
| Model  | UL-uitvoering  |
| Hulsvorm   | Lang           |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Ja             |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja             |
| Geschikt voor fijndradige geleider               | Ja             |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee            |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee            |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja             |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee            |
| Materiaal  | Koper          |
| Oppervlaktebescherming                           | Vertind        |
| Isolatie   | Geen           |
| Spanningsreeks                                   | Tot 600 V      |
| Verbindingswijze                                 | Stootverbinder |
| Voor trekvastе verbindingen                      | Nee            |
| Oliestop/tussenstuk                              | Nee            |
| Nom. stroom (A)                                  | 620            |
| Max. temperatuur (°C)                            | 120            |
| Lengte (L) (mm)                                  | 72             |
| Diameter (d1) (mm)                               | 28             |
| Diameter (d2) (mm)                               | 37             |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee            |