

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

350910 - KV 95.0 DIN*

Kerfkabelschoenen Stootverbinders

/productimages/350910.jpg

Inhoud verpakking: BX á 5 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|----------------|
| Nom. doorsnede (mm ²) | 95 - 95 |
| Min. AWG-maat | 000 |
| Max. AWG-maat | 000 |
| Model | DIN-uitvoering |
| Hulsvorm | Kort |
| Geschikt voor massieve geleider | Ja |
| Geschikt voor meerdraads geleider | Ja |
| Geschikt voor fijndradige geleider | Ja |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) | Nee |
| Geschikt voor lakdraad | Nee |
| Geschikt voor ronde geleider | Ja |
| Geschikt voor vlakke geleider | Nee |
| Materiaal | Koper |
| Oppervlaktebescherming | Vertind |
| Isolatie | Geen |
| Spanningsreeks | Tot 600 V |
| Verbindingswijze | Stootverbinder |
| Aantal aftakkingen | 0 |
| Voor trekvaste verbindingen | Nee |
| Oliestop/tussenstuk | Nee |
| Nom. stroom (A) | 310 |
| Met Inspectie Venster | Nee |
| Max. temperatuur (°C) | 120 |
| Lengte (L) (mm) (mm) | 75 |
| Diameter (d1) (mm) | 13,5 |
| Diameter (d2) (mm) | 18 |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee |