

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 356090 - STK 70.0 DIN

Stift Kabelschoen Din 46230

/productimages/356090.jpg

Inhoud verpakking: CT á 5 Stuks



## TECHNISCHE GEGEVENS:

|  |                  |
|--|------------------|
| Model  | Stiftkabelschoen |
| Flensvorm  | Pinvormig        |
| Isolatie   | Geen             |
| Geïsoleerd                                       | Nee              |
| Nom. doorsnede (mm <sup>2</sup> )                | 70 - 70          |
| Levering op band                                 | Nee              |
| Hulsvorm   | Kort             |
| Kleur  | Ongeïsoleerd     |
| Geschikt voor massieve geleider                  | Nee              |
| Geschikt voor meerdraads geleider                | Ja               |
| Geschikt voor fijnradige geleider                | Ja               |
| Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)     | Nee              |
| Geschikt voor lakdraad                           | Nee              |
| Geschikt voor ronde geleider                     | Ja               |
| Geschikt voor vlakke geleider                    | Nee              |
| Temperatuurbestendig tot (°C)                    | 120              |
| Voor trekvraste verbindingen                     | Nee              |
| Materiaal  | Koper            |
| Oppervlaktebescherming                           | Vernikkeld       |
| Max. stroom (I <sub>max</sub> ) (A)              | 265              |
| Flenslengte (mm)                                 | 25               |
| Totale lengte (mm)                               | 55               |
| Pen Lengte (L2) (mm)                             | 25               |
| Invoer Diameter (D1) (mm)                        | 11,2             |
| Breedte (W) (mm)                                 | 11               |
| Lengte (L) (mm) (mm)                             | 55               |
| Pen Dikte (mm)                                   | 4                |
| Stroomsterkte (A)                                | 265              |
| Max. Spanning (V)                                | 600              |
| Waterdicht                                       | Nee              |
| Trilling vast / met extra binnenbus / super pidg | Nee              |
| Easy entry                                       | Nee              |
| Volgens DIN                                      | Ja               |