

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

liniLED Power

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/611310.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type Led Driver	Constance Spanning
Uitgang	24Vdc
Model	Statisch
Uitgangsvermogen (W)	1 - 50
Behuizing	Metaalbehuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning (V)	24 - 24
Nom. spanning (V)	100 - 240
Spanningstype	DC
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	99
Breedte (mm)	97
Hoogte (mm)	36
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,85
Temperatuur bereik (°C)	-10 - +35
Behuizing kleur	Aluminium
Met Bekabeling	Nee
Max. aansluitlengte liniLED Deco (mono) (m)	13
Max. aansluitlengte liniLED Deco (RGB) (m)	7
Max. aansluitlengte liniLED Power (m)	10
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee