

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/820010.jpg

**Schemerschakelaar Inbouw**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Model	Schemerschakelaar
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Soort contact	Relais
Kleur	Zwart
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 300
Uitschakelhelderheid (lx)	13 - 750
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging (s)	60
Inschakelvertraging (s)	60
Contacten	1 maakcontact
Max. schakelvermogen (W)	1150
LED verlichting (W)	1 - 400
Inductieve belasting (W)	1 - 400
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	5
Ohmse belasting in Watt (W)	1 - 1150
Eigen verbruik (W)	0,6
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Materiaal	Kunststof
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP66
Lengte (mm)	50
Breedte (mm)	26
Hoogte (mm)	24
Inbouw diameter (mm)	16