

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/830080.jpg

Schemerschakelaar Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Schemerschakelaar
Uitvoering sensor	Lichtsensoren afzonderlijk
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Soort contact	Relais
Kleur	Wit
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 300
Uitschakelhelderheid (lx)	10 - 600
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging (s)	30
Inschakelvertraging (s)	30
Contacten	1 maakcontact
Max. schakelvermogen (W)	1000
Max. schakelvermogen LED (W)	200
LED verlichting (W)	1 - 200
Inductieve belasting (W)	1 - 200
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	4,2
Ohmse belasting in Watt (W)	1 - 1000
Eigen verbruik (W)	0,8
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Materiaal	Kunststof
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP65
Lengte (mm)	60
Breedte (mm)	40
Hoogte (mm)	24
Inbouw diameter (mm)	12
Kabellengte Sensor (mm)	140
Met DALI interface	Nee