

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

Schemerschakelaar Opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/840005.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Schemerschakelaar
Uitvoering sensor	Lichtsensoren ingebouwd
Montagewijze	Opbouw
Soort contact	Relais
Kleur	Grijs
Inschakelhelderheid (lx)	5 - 10000
Uitschakelhelderheid (lx)	10 - 20000
Lux instelbaar	Ja
Uitschakelvertraging (s)	60
Inschakelvertraging (s)	60
Contacten	1 maakcontact
Max. schakelvermogen (W)	2300
Max. schakelvermogen LED (W)	200
LED verlichting (W)	1 - 200
Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A)	10
Ohmse belasting in Watt (W)	1 - 2300
Eigen verbruik (W)	0,5
C-Belasting	Ja
Met automatische nachtuitschakeling	Nee
Materiaal	Kunststof
Nom. spanning (V)	230
Spanningstype	AC
Gebruikstemperatuur (°C)	-20 - +50
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP55
Breedte (mm)	74
Hoogte (mm)	95
Diepte (mm)	45
Zwenkbaar	Nee
Met DALI interface	Nee