

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

Schemerschakelaar Opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/840030.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|-------------------------|
| Model | Schemerschakelaar |
| Uitvoering sensor | Lichtsensoren ingebouwd |
| Montagewijze | Opbouw |
| Soort contact | Relais |
| Kleur | Grijs |
| Inschakelhelderheid (lx) | 1 - 300 |
| Uitschakelhelderheid (lx) | 5 - 600 |
| Lux instelbaar | Ja |
| Uitschakelvertraging (s) | 180 |
| Inschakelvertraging (s) | 180 |
| Contacten | 1 maakcontact |
| Max. schakelvermogen (W) | 1700 |
| Max. schakelvermogen LED (W) | 60 |
| LED verlichting (W) | 1 - 600 |
| Elektronische voorschakelapparaten (VA) | 1 - 1000 |
| Max. schakelstroom (ohmse belasting) (A) | 16 |
| Ohmse belasting in Watt (W) | 1 - 1700 |
| Eigen verbruik (W) | 0,5 |
| C-Belasting | Ja |
| Met automatische nachtuitschakeling | Nee |
| Materiaal | Kunststof |
| Nom. spanning (V) | 130 |
| Spanningstype | AC |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Lengte (mm) | 95 |
| Breedte (mm) | 74 |
| Hoogte (mm) | 45 |
| Met DALI interface | Nee |