

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/860002.jpg


**Leddriver constante spanning**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type Led Driver	Constante Spanning
Protocol	1-10 V / Puls
Uitgang	24Vdc
Model	Statisch
Uitgangsvermogen (W)	1 - 20
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning (V)	24 - 24
Ingangsspanning (V)	220 - 240
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Nee
Instelbaar via	Dipswiches
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	110,4
Breedte (mm)	52
Hoogte (mm)	22
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,95
Omgevingstemperatuur (°C)	-25 - +50
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Ingebouwde ventilator	Nee
Frequentie ingangsspanning (Hz)	50 - 60
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimming D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Geschikt voor pulsdrucker	Ja
Dimbaar 1-10 V	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee



Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee