

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/860008.jpg

Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Protocol	CASAMBI
Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constante Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor pulsdrucker	Ja
Uitgangsspanning (V)	10 - 54
Uitgangsstroom (mA)	300 - 1050
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	1 - 38
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte (mm)	146,5
Breedte (mm)	44
Hoogte (mm)	30
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Compatible met Casambi	Ja
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Ja
Constante stroom instelbaar	Ja
Standaard ingesteld op (mA)	1050
Instelbaar via	Dipswitches
Nom. spanning (V)	120 - 277
Nom. uitgangsspanning	10 - 54
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Dimbereik (%)	3 - 100
Arbeidsfactor	0,95
Temperatuur bereik (°C)	-25 - +45
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Ingebouwde ventilator	Nee



Aantal XPG LED van 2,1W / 700mA	3 - 16
Aantal COB LED van 3,1W / 350mA	2 - 5
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	2 - 5
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
SELV	Ja
Bediening via Bluetooth	Ja
Dimbaar	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee