

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 860019 - LD-5-10W350PD

**Leddriver constante stroom**

/productimages/860019.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Protocol	Faseafsnijding
Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constante Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	13 - 26
Uitgangsstroom (mA)	350 - 350
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	4,5 - 9,1
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte (mm)	85
Breedte (mm)	40,4
Hoogte (mm)	22
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Constante stroom instelbaar	Nee
Nom. spanning (V)	198 - 264
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Dimbereik (%)	10 - 100
Arbeidsfactor	0,95
Max. inschakelstroom (A)	1
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +50
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	1
max vermogen per kanaal (W)	9,1
Aantal COB LED van 3,1W / 350mA	2 - 2
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
SELV	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Ja



Dimbaar Dali-2

Nee

