

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/860030.jpg

Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Protocol	Faseafsnijding
Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constance Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	18 - 38
Uitgangsstroom (mA)	350 - 350
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	6 - 13
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte (mm)	120
Breedte (mm)	53
Hoogte (mm)	27
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Constance stroom instelbaar	Nee
Nom. spanning (V)	198 - 264
Nom. uitgangsspanning	18 - 38
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Dimbereik (%)	10 - 100
Arbeidsfactor	0,95
Max. inschakelstroom (A)	5
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +55
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Aantal XPG LED van 2,1W / 350mA	5 - 11
Aantal COB LED van 3,1W / 350mA	2 - 4
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
SELV	Ja



Bediening via Bluetooth Nee



Dimbaar Ja



Dimbaar Dali-2 Nee

