

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

860050 - LB-LD-700M4

Leddriver constante stroom

/productimages/860050.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constance Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor pulsdrucker	Nee
Uitgangsspanning (V)	4,3 - 9
Uitgangsstroom (mA)	700 - 700
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	3 - 6,3
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Lengte (mm)	55,6
Breedte (mm)	38,5
Hoogte (mm)	21,8
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Constance stroom instelbaar	Nee
Nom. spanning (V)	100 - 240
Voorwaartse spanning (Uf) (V)	4,3 - 9
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,9
Max. inschakelstroom (A)	4,5
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +50
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Aantal kanalen	1
Aantal XPG LED van 2,1W / 700mA	2 - 2
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja

SELV	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee