

Klemko Techniek B.V.  
Phone: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/860060.jpg

**Leddriver constante stroom**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type Led Driver	Constante Stroom
Protocol	Faseafsnijding
Uitgang	700mA
Model	Dynamisch
Uitgangsvermogen (W)	12 - 20
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	18 - 26
Ingangsspanning (V)	220 - 240
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom (mA)	700 - 700
Constante stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	168
Breedte (mm)	40
Hoogte (mm)	31
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,9
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	2 - 2
Frequentie ingangsspanning (Hz)	50 - 60
Zelfstandig werkend	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimming D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Dimbaar	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbereik (%)	10 - 100
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee



Dimbaar Zigbee Nee



Dimbaar faseafsnijding Ja



Dimbaar 0-10 V Nee

