

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/860070.jpg

**Leddriver constante stroom**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constance Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Behuizing	Metaalbehuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	40 - 85
Uitgangsstroom (mA)	700 - 700
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	30 - 60
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Lengte (mm)	122
Breedte (mm)	52
Hoogte (mm)	38
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Constance stroom instelbaar	Nee
Nom. spanning (V)	100 - 250
Nom. uitgangsspanning	40 - 85
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,9
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +40
Behuizing kleur	Aluminium
Met Bekabeling	Ja
Aantal XPG LED van 2,1W / 700mA	13 - 25
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee