

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/860078.jpg

**Leddriver constante stroom**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Protocol	Faseafsnijding
Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constance Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor pulsdrucker	Nee
Uitgangsspanning (V)	25 - 42
Uitgangsstroom (mA)	500 - 500
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	12,5 - 21
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte (mm)	115
Breedte (mm)	41
Hoogte (mm)	25
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Constance stroom instelbaar	Nee
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Dimbereik (%)	10 - 100
Arbeidsfactor	0,9
Max. inschakelstroom (A)	16
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +45
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
SELV	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee