

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/860084.jpg

**Leddriver constante stroom**

Inhoud verpakking: BG á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type Led Driver	Constante Stroom
Uitgang	700mA
Model	Dynamisch
Uitgangsvermogen (W)	5,5 - 10
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	7 - 14
Ingangsspanning (V)	220 - 240
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom (mA)	700 - 700
Constante stroom instelbaar	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	47
Hoogte (mm)	32
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,95
Max. inschakelstroom (A)	5
Omgevingstemperatuur (°C)	10 - 45
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Aantal XPG LED van 2,1W / 700mA	3 - 4
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	1 - 1
Frequentie ingangsspanning (Hz)	50 - 60
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimming D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee

Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbereik (%)	10 - 100
Dimbaar DMX	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee