

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/860108.jpg

**Led Driver Constante Spanning**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Model                                    | Statisch           |
| Type Led Driver                          | Constance Spanning |
| Geschikt voor buitengebruik              | Ja                 |
| Behuizing                                | Metaalbehuizing    |
| Geschikt voor constante stroom           | Nee                |
| Geschikt voor constante spanning         | Ja                 |
| Uitgangsspanning (V)                     | 12 - 12            |
| Uitgangsvermogen (W)                     | 1 - 40             |
| Beschermingsgraad (IP)                   | IP67               |
| Lengte (mm)                              | 218                |
| Breedte (mm)                             | 41                 |
| Hoogte (mm)                              | 34                 |
| Dimbaar 0-10 V                           | Nee                |
| Dimbaar 1-10 V                           | Nee                |
| Dimbaar DALI                             | Nee                |
| Dimbaar DSI                              | Nee                |
| Dimbaar DMX                              | Nee                |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee                |
| Dimbaar faseafsnijding                   | Nee                |
| Dimbaar faseaansnijding                  | Nee                |
| Compatible met Casambi                   | Nee                |
| Dimbaar Zigbee                           | Nee                |
| Constance stroom instelbaar              | Nee                |
| Nom. spanning (V)                        | 180 - 230          |
| Spanningstype                            | DC                 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz)               | 50 - 60            |
| Arbeidsfactor                            | 0,9                |
| Temperatuur bereik (°C)                  | -20 - +40          |
| Met Bekabeling                           | Nee                |
| Aantal kanalen                           | 1                  |
| Beveiliging voor temperatuur             | Ja                 |
| Beveiliging voor kortsluiting            | Ja                 |
| Beveiliging voor overbelasting           | Ja                 |
| Bediening via Bluetooth                  | Nee                |
| Dimbaar Dali-2                           | Nee                |