

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/860230.jpg

Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|---------------------|
| Type Led Driver | Constance Stroom |
| Protocol | Zigbee |
| Uitgang | Instelbaar |
| Model | Dynamisch |
| Uitgangsvermogen (W) | 1 - 38 |
| Behuizing | Kunststof behuizing |
| Geschikt voor constante spanning | Nee |
| Uitgangsspanning (V) | 10 - 54 |
| Ingangsspanning (V) | 220 - 240 |
| Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde) | Nee |
| Geschikt voor constante stroom | Ja |
| Uitgangsstroom (mA) | 300 - 1050 |
| Constance stroom instelbaar | Ja |
| Instelbaar via | Dipswitches |
| Standaard ingesteld op (mA) | 1050 |
| Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Lengte (mm) | 146,5 |
| Breedte (mm) | 44 |
| Hoogte (mm) | 30 |
| Nom. (meet)frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Arbeidsfactor | 0,95 |
| Omgevingstemperatuur (°C) | -20 - +45 |
| Ripple (%) | 3 |
| Behuizing kleur | Wit |
| Met Bekabeling | Nee |
| Ingebouwde ventilator | Nee |
| Aantal XPG LED van 2,1W / 700mA | 4 - 16 |
| Aantal COB LED van 3,1W / 350mA | 2 - 5 |
| Aantal COB LED van 6.6W / 700mA | 2 - 5 |
| Frequentie ingangsspanning (Hz) | 50 - 60 |
| Zelfstandig werkend | Ja |
| SELV | Ja |
| Overbelastingsbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor temperatuur | Ja |
| Overtemperatuurbeveiliging | Ja |
| Beveiliging voor kortsluiting | Ja |
| Beveiliging voor overbelasting | Ja |
| Kortsluitbeveiliging | Ja |
| Dimming D4i | Nee |

| | |
|---|------|
| Rendement (%) | 90 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 50 |
| Dimbaar | Ja |
| Modulatie PWM | Nee |
| Bediening via Bluetooth | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Compatible met Casambi | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Geschikt voor pulsdrukker | Ja |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Ja |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Ja |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar met push-button | Ja |