

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

860302 - LD-MINI-4-500D

Leddriver constante stroom

876804.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Protocol	Faseafsnijding
Model	Statisch
Type Led Driver	Constante Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Geschikt voor pulsdrukker	Nee
Uitgangsspanning (V)	4 - 8
Uitgangsstroom (mA)	500 - 500
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	2 - 4
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Lengte (mm)	48
Breedte (mm)	30
Hoogte (mm)	20
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Constante stroom instelbaar	Nee
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,9
Max. inschakelstroom (A)	5
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +60
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Ja
Aantal kanalen	1
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
SELV	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee