

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/860730.jpg

Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type Led Driver	Constance Stroom
Uitgang	Instelbaar
Model	Dynamisch
Uitgangsvermogen (W)	3 - 45
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	11 - 50
Ingangsspanning (V)	220 - 240
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Geschikt voor constante stroom	Ja
Uitgangsstroom (mA)	250 - 1400
Constance stroom instelbaar	Ja
Instelbaar via	Programmeerunit
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Lengte (mm)	229
Breedte (mm)	82
Hoogte (mm)	34
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,9
Omgevingstemperatuur (°C)	0 - 40
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Aantal XPG LED van 2,1W / 700mA	4 - 15
Aantal XPG LED van 2,1W / 350mA	4 - 15
Aantal COB LED van 3,1W / 350mA	2 - 5
Aantal COB LED van 6.6W / 700mA	2 - 5
Frequentie ingangsspanning (Hz)	50 - 60
Zelfstandig werkend	Ja
SELV	Ja
Overbelastingsbeveiliging	Ja
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Overtemperatuurbeveiliging	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
Dimming D4i	Nee
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee



Geschikt voor pulsdrukker	Ja
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbereik (%)	100 - 1
Dimbaar DMX	Nee
Constante lichtstroom regeling	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar 0-10 V	Ja
Dimbaar met push-button	Ja