

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/863202.jpg

## LED Downlighters

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type armatuur	Downlighter
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	4000 - 4000
Nom. stroom (mA)	110 - 700
Nom. spanning (V)	36 - 36
Spanningstype	DC
Max. systeemvermogen (W)	26
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Inbouwdiepte (mm)	107
Hoogte/diepte (mm)	134
Buitendiameter (mm)	173
Inbouwdiameter (mm)	162 - 162
Kleur behuizing	Aluminium
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Geschikt voor lampvermogen (W)	1 - 26
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	2x 26W PL
Type ledchip	COB LED
Lichtkleur	Wit
Materiaal behuizing	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Geschikt voor opname van lichttechnische toebehoren	Nee
Aansluitkabel (cm)	100
Aantal polen	2
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja