

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/863640.jpg

Led spots. inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Type armatuur   | Spot                        |
| Montagewijze  | Inbouw                      |
| Kleurtemperatuur (K)  | 4000 - 4000                 |
| Lichtkleur regelbaar  | Nee                         |
| Nom. stroom (mA)  | 0 - 350                     |
| Nom. spanning (V)   | 8,8 - 8,8                   |
| Spanningstype   | DC                          |
| Max. systeemvermogen (W)  | 3,1                         |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015 | E                           |
| Stralingshoek   | 21-40° - Mediumstralend     |
| Stralingshoek (°)   | 40                          |
| Inbouwdiepte (mm)   | 27                          |
| Hoogte/diepte (mm)  | 27                          |
| Buitendiameter (mm)   | 50                          |
| Inbouwdiameter (mm)   | 45 - 48                     |
| Kleur behuizing   | Aluminium                   |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP)   | IP44                        |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP)  | Overig                      |
| Geschikt voor plafondmontage  | Ja                          |
| Lichtstroom regelbaar   | Traploos                    |
| Geschikt voor lampvermogen (W)  | 3,1 - 3,1                   |
| Geschikt voor klemmontage   | Ja                          |
| Verstelbaarheid   | Draaibaar en zwenkbaar      |
| Lamptype  | LED niet uitwisselbaar      |
| Met lichtbron   | Ja                          |
| Elektrische aansluiting met connectorsysteem                                | Ja                          |
| Voorschakelapparaat   | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen  | Nee                         |
| Vervanging van (Bij benadering)   | 1x 35W Halogeen             |
| Type ledchip  | COB LED                     |
| Lichtkleur  | Wit                         |
| Materiaal behuizing   | Aluminium                   |
| Lichtverdeling  | Symmetrisch                 |
| Kleurweergave-index   | 80-89                       |
| Geschikt voor opbouwmontage   | Nee                         |
| Geschikt voor inbouwmontage   | Ja                          |
| Optiek  | Reflector                   |
| Materiaal afdekking   | Glas transparant            |
| Aansluitkabel (cm)  | 100                         |
| Lichtverdeler   | Diffuserlens/optiek/paneel  |

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Kleur reflector                     | Zilver    |
| Lichtuittrede                       | Direct    |
| Aantal polen                        | 2         |
| Aansluitwijze                       | Steekklem |
| Kleur consistentie (McAdam ellips)  | SDCM1     |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur | Ja        |
| Stralingshoek regelbaar             | Nee       |
| Met montagebeugel                   | Nee       |
| Met aanwezigheidsmelder             | Nee       |
| Dimbaar                             | Ja        |