

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

863742.jpg

Led spots. inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	2200 - 3000
Geschikt voor lampvermogen (W)	3 - 3
Max. systeemvermogen (W)	3
Nom. stroom (mA)	0 - 500
Nom. spanning (V)	5,6 - 5,6
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	1x 20W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Reflector	Overig
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	41-80° - Breedstralend
Stralingshoek (°)	45
Hoogte/diepte (mm)	26
Buitendiameter (mm)	50
Inbouwdiepte (mm)	26
Spanningstype	DC
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Materiaal afdekking	Glas transparant
Aansluitkabel (cm)	100

Lichtverdelers	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur reflector	Zilver
Lichtuittrede	Direct
Inbouwdiameter (mm)	45 - 48
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Overig
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtkleur regelbaar	Traploos
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met montagebeugel	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	G