

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/863680.jpg


Led spots. opbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Montagewijze	Opbouw
Kleurtemperatuur (K)	4000 - 4000
Geschikt voor lampvermogen (W)	3,1 - 3,1
Max. systeemvermogen (W)	3,1
Nom. stroom (mA)	0 - 350
Nom. spanning (V)	8,8 - 8,8
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	1x 35W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Aluminium
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Breedte (mm)	36
Stralingshoek (°)	40
Hoogte/diepte (mm)	45
Buitendiameter (mm)	32
Spanningstype	DC
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Optiek	Reflector
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Aantal polen	2
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Geschikt voor wandmontage	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Met montagebeugel	Ja



Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron E
volgens EU regelgeving 2019/2015