

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

863720.jpg

Led spots. inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Spot
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 2700
Geschikt voor lampvermogen (W)	3,1 - 3,1
Max. systeemvermogen (W)	3,1
Nom. stroom (mA)	0 - 350
Nom. spanning (V)	8,8 - 8,8
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	1x 35W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Materiaal behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Kleur behuizing	Roestvaststaal (RVS)
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Stralingshoek (°)	40
Hoogte/diepte (mm)	27
Buitendiameter (mm)	62
Inbouwdiepte (mm)	27
Spanningstype	DC
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Reflector
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Reflector
Lichtuittrede	Direct
Inbouwdiameter (mm)	50 - 60
Aantal polen	2
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos
Stralingshoek regelbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron	E

volgens EU regelgeving 2019/2015