

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

/productimages/864465.jpg

**SP90 armaturen**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



## TECHNISCHE GEGEVENS:

Lichtkleur	Wit
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Nom. spanning (V)	24 - 24
Nom. spanning (primair) (V)	110 - 277
Nom. stroom (mA)	700 - 700
Kleurtemperatuur (K)	3500 - 3500
Materiaal behuizing	Aluminium
Lumenbehoud	70% na 50.000 uur
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Ja
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	90
Hoogte/diepte (mm)	18
Inbouw lengte (mm)	595
Inbouwbreedte (mm)	95
Inbouwhoogte/diepte (mm)	18
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Max. systeemvermogen (W)	16
Spanningstype	DC
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar DALI	Ja
Geschikt voor lampvermogen (W)	16 - 16
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	70
Dimbaar	Ja
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen

Met schakelaar

Nee