

Klemko Techniek B.V.
Phone: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/864475.jpg

SP90 armaturen

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|--|------------------------------|
| Lichtkleur | Wit |
| Geschikt voor pendelophanging | Nee |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Nee |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Met lichtbron | Ja |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja |
| Nom. spanning (V) | 54 - 54 |
| Nom. spanning (primair) (V) | 220 - 240 |
| Nom. stroom (mA) | 700 - 700 |
| Kleurtemperatuur (K) | 3500 - 3500 |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Lumenbehoud | 70% na 50.000 uur |
| Kleur behuizing | Wit |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Ja |
| Materiaal afdekking | Kunststof opaal |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Stralingshoek | >80° - Extreem breedstralend |
| Lichtuittrede | Direct |
| Lengte (mm) | 1720 |
| Breedte (mm) | 90 |
| Hoogte/diepte (mm) | 18 |
| Inbouw lengte (mm) | 1710 |
| Inbouwbreedte (mm) | 95 |
| Inbouwhoogte/diepte (mm) | 18 |
| Met bewegingssensor | Nee |
| Met lichtsensor | Nee |
| Max. systeemvermogen (W) | 36 |
| Spanningstype | DC |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Dimbaar DALI | Ja |
| Geschikt voor lampvermogen (W) | 36 - 36 |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%) | 70 |
| Dimbaar | Ja |
| Met aanwezigheidsmelder | Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Noodstroomvoorzieningssysteem | Geen |

Met schakelaar

Nee