

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 864515 - LA-IOB-PIR-CCT16

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Lichtkleur	Wit
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 4000
Materiaal behuizing	Kunststof
Kleur behuizing	Wit
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Lengte (mm)	300
Breedte (mm)	300
Hoogte/diepte (mm)	20
Buitendiameter (mm)	300
Inbouwhoogte/diepte (mm)	20
Met bewegingssensor	Ja
Met lichtsensor	Ja
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Ja
Max. systeemvermogen (W)	16
Spanningstype	AC
Kleurweergave-index	80-89
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar fase afsnijding	Nee
Dimbaar fase aansnijding	Nee

Dimming programmeerbaar	Ja
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Lichtverdeler	Diffuserlens/optiek/paneel
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Beschermingsgraad (NEMA)	2
Geschikt voor lampvermogen (W)	16 - 16
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Kabel
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) (%)	96
Lichtkleur regelbaar	Standen
Stralingshoek regelbaar	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Casambi	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Dimbaar	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur (lm/W)	99,9 - 112,6
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 (lm)	1598 - 1803
Met aanwezigheidsmelder	Ja
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	IP20
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP20
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingsysteem	Geen
Geschikt voor klemmontage	Ja
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Met schakelaar	Nee
Lichtkleur	CCT