

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

Lumiko modulair downlighters

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/868296.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type armatuur	Downlighter
Kleur behuizing	Aluminium
Vorm	Rond
Spanningstype	DC
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Externe driver benodigd	Ja
Bedrijfsstroom (mA)	50 - 350
Lampspanning (V)	31 - 31
Kleurtemperatuur (K)	2700 - 5700
Aantal Led's	1
Kleur	Wit
Type ledchip	COB LED
Aansluitwijze	Overig
Aansluitkabel (cm)	50
Optiek	Reflector
Stralingshoek (°)	90 - 90
Dimbaar	Ja
Hoogte (mm)	135
Diameter (mm)	145
Inbouwdiameter (mm)	123
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Gemiddelde nom. levensduur (h)	50000
Lampvermogen (W)	11 - 11
Lichtstroom (lm)	0 - 850
Kleurweergave-index	80-89
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM2
Geschikt voor algemene verlichting	Ja