

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870464 - HB-PIR-UNI 15M

/productimages/870464.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Vrije dierzone	Nee
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Halogeen verlichting (laagvolt)	1200 VA / 800 W
LED verlichting (VA)	800
Diameter reikwijdte op vloer (m)	20
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid	Ja
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Max. montagehoogte (m)	15
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Spanningstype	AC
Centraaldoos inbouw	Ja
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	320
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Antibacteriële behandeling	Nee
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	62,5
Diameter (mm)	105

Inbouwdiepte (mm)	43,5
Inbouwdiameter (mm)	68
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	20
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	320
Max. aantal slave sensoren (st)	10
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee