

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870480 - PLF-INB-UNI-24M

Aanwezigheidsdetector Universeel

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870480.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|----------------------------------|
| Model | Presentiemelder |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Type | Complete sensor |
| Techniek | Passief infrarood |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Ja |
| Vrije dierzone | Nee |
| Aansluiting sensor | Geïntegreerd |
| Soort contact | Relais |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Optimale montagehoogte (m) | 2,5 |
| Halogeen verlichting (laagvolt) | 1200 VA / 800 W |
| LED verlichting (VA) | 800 |
| Max. reikwijdte frontaal (m) | 3 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 24 |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Bediening op afstand | Ja |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Ja |
| Dimfunctie met dimmerbaselement | Nee |
| Montagewijze | Universeel voor opbouw en inbouw |
| Max. montagehoogte (m) | 2,5 |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
| Spanningstype | AC |
| Min. nalooptijd (s) | 30 |
| Max. nalooptijd (min) | 30 |
| Centraaldoos inbouw | Ja |
| Inbouwhoogte sensor (mm) | 43,5 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 10 - 2000 |
| Max. schakelvermogen (W) | 2300 |
| Eigen verbruik (W) | 0,5 |
| Inbouwmaat (mm) | 68 |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Scanhoek (°) | 360 |
| Max. presentiebereik (m ²) | 465 |

| | |
|--|---------------------|
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aansluitwijze | Schroefklem |
| Met aansluitkabel | Nee |
| Voorgestekkerd | Niet voorgestekkerd |
| Antibacteriële behandeling | Nee |
| Breedte (mm) | 105 |
| Hoogte (mm) | 79 |
| Diameter (mm) | 105 |
| Inbouwdiepte (mm) | 44,5 |
| Inbouwdiameter (mm) | 68 |
| Inclusief Lensmasker | Ja |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Nom. spanning (V) | 220 - 240 |
| Aansluit Spanningsbereik (V) | 220 - 240 |
| Nul doorgang bestuurd relais | Ja |
| Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m) | 24 |
| Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²) | 465 |
| Max. aantal slave sensoren (st) | 2 |
| Lux instelbaar | 10 - 2000 |
| Zelfleerfunctie voor Luxwaarde | Ja |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |