

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 870555 - PLF-IB-PIRS10

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870555.jpg



## TECHNISCHE GEGEVENS:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Model   | Presentiemelder   |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Type  | Slave sensor      |
| Techniek  | Passief infrarood |
| Constantlichtregeling                             | Nee               |
| HVAC-aansturing                                   | Ja                |
| Koppelbaar aan netwerk                            | Nee               |
| Geschikt voor wandmontage                         | Nee               |
| Optimale montagehoogte (m)                        | 2,5               |
| Diameter reikwijdte op vloer (m)                  | 7                 |
| Geschikt voor draadloos                           | Nee               |
| Bediening op afstand                              | Ja                |
| Met afstandsbediening                             | Nee               |
| Montagewijze                                      | Inbouw (stucwerk) |
| Max. montagehoogte (m)                            | 5                 |
| Materiaal   | Kunststof         |
| Materiaalkwaliteit                                | Thermoplast       |
| Oppervlaktebescherming                            | Gelakt            |
| Uitvoering oppervlakte                            | Mat               |
| Kleur   | Wit               |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar)                        | 9010              |
| Transparant                                       | Nee               |
| Beschermingsgraad (IP)                            | IP20              |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°)                   | 1 - 360           |
| Inbouwhoogte sensor (mm)                          | 50                |
| Kabellengte Sensor (m)                            | 10                |
| Inbouwmaat (mm)                                   | 65                |
| Aantal schakelzones                               | 1                 |
| Scanhoek (°)                                      | 360               |
| Max. presentiebereik (m <sup>2</sup> )            | 165               |
| Aansluitwijze                                     | Overig            |
| Met aansluitkabel                                 | Ja                |
| Breedte (mm)                                      | 80                |
| Hoogte (mm)                                       | 15                |
| Diameter (mm)                                     | 80                |
| Inbouwdiepte (mm)                                 | 38                |
| Inbouwdiameter (mm)                               | 65                |
| Inclusief Lensmasker                              | Ja                |
| Compatible met Google Assistant                   | Nee               |
| Compatible met Amazon Alexa                       | Nee               |
| Met IFTTT ondersteuning                           | Nee               |
| Geschikt als master                               | Nee               |
| Max. aantal slave sensoren (st)                   | 5                 |

|  |     |
|--|-----|
| Met akoestische sensor                         | Nee |
| Plafondinbouwmontage zonder<br>installatiedoos | Ja  |
| Compatible met Casambi                         | Nee |