Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

870575 - PLFIBPIR1US10

/productimages/870575.jpg

Aanwezigheiddetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Slave sensor
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Aansluiting sensor	3 aderig
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	6
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Kabellengte Sensor (m)	10
Inbouwmaat (mm)	65
Aantal schakelzones	1
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m^2)	50
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Overig
Met aansluitkabel	Ja
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	16
Diameter (mm)	80
Inbouwdiepte (mm)	38
Inbouwdiameter (mm)	65
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt als master	Ja

Max. aantal slave sensoren (st)	2
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee