

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870624 - PLF-UNI-PIR30-SL

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870624.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Slave sensor
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Diameter reikwijdte op vloer (m)	30
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Montagewijze	Universeel voor opbouw en inbouw
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
Dimfunctie Aanwezig	Ja
Inbouwmaat (mm)	65
Aantal schakelzones	1
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	700
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Overig
Met aansluitkabel	Ja
Inbouwdiameter (mm)	65
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt als master	Nee
Max. aantal slave sensoren (st)	10
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja



Compatible met Casambi

Nee

