

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870880 - IB-RAD-UNI

Aanwezigheidsdetector Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/870880.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type melder	Aanwezigheidsmelder
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Ja
Aansluiting sensor	Geïntegreerd
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	10
LED verlichting (VA)	200
Spaarlampen	150W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	10
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Nee
Max. aantal hoogfrequente EVSA	10
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	1000
Dimfunctie met dimmerbaselement	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	5
Lengte (mm)	90
Max. nalooptijd (min)	30
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 1000
Dimfunctie Aanwezig	Nee
Max. schakelvermogen (W)	1000
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	50

Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Schroefklem
Met aansluitkabel	Nee
Breedte (mm)	51
Hoogte (mm)	31,5
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	80
Met akoestische sensor	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Locatie	Plafond
Slave sensoren beschikbaar	Nee
Bereik	Ø - 6m