

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/870940.jpg

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Gedwongen uitschakeling	Nee
Aansluiting sensor	RJ12
Soort contact	Relais
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Halogeen verlichting (laagvolt)	1000VA (600W)
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	4
LED verlichting (VA)	400
Spaarlampen	600VA / 400W
Diameter reikwijdte op vloer (m)	7
Geschikt voor draadloos	Nee
Ind. Par. Gecompenseerde Belasting	900 VA / 100 uF
Bediening op afstand	Ja
Max. aantal hoogfrequente EVSA	25
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2000
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	10
Lengte (mm)	135
Max. nalooptijd (min)	60
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	30 - 360
Inbouwhoogte sensor (mm)	54

Kabellengte Sensor (m)	1
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
Dimfunctie Aanwezig	Nee
Max. schakelvermogen (W)	2000
Eigen verbruik (W)	1,2
Inbouwmaat (mm)	65
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	165
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Aansluitwijze	Overig
Met aansluitkabel	Ja
Voorgestekkerd	met Wieland GST 18/3
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	16
Diameter (mm)	80
Inbouwdiepte (mm)	38
Inbouwdiameter (mm)	65
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1x Potentiaalvrij Contact + 1x Maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Nominale stroom bij nominale spanning (A)	10
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	40
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	50
Max. aantal slave sensoren (st)	5
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee