

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870942 - PLF-IB-PIR1U-WI

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

/productimages/870942.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

| | |
|---|-------------------|
| Model | Presentiemelder |
| Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie | Passief infrarood |
| Type | Complete sensor |
| Techniek | Passief infrarood |
| Constantlichtregeling | Nee |
| HVAC-aansturing | Ja |
| Gedwongen uitschakeling | Nee |
| Aansluiting sensor | 3 aderig |
| Lengte aansluitkabel (mm) | 400 |
| Soort contact | Relais |
| Koppelbaar aan netwerk | Nee |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Optimale montagehoogte (m) | 2,5 |
| Max. reikwijdte zijwaarts (m) | 3 |
| LED verlichting (VA) | 1000 |
| Diameter reikwijdte op vloer (m) | 6 |
| Geschikt voor draadloos | Nee |
| Ind. Par. Gecompenseerde Belasting | 1300 VA / 140 uF |
| Bediening op afstand | Nee |
| Max. aantal hoogfrequente EVSA | 16 |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
| Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
| Ohmse belasting in Watt (W) | 2300 |
| Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
| Max. montagehoogte (m) | 5 |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaalkwaliteit | Thermoplast |
| Oppervlaktebescherming | Gelakt |
| Uitvoering oppervlakte | Mat |
| Kleur | Wit |
| RAL-Nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Transparant | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
| Spanningstype | AC |
| Min. nalooptijd (s) | 6 |
| Lengte (mm) | 111 |
| Max. nalooptijd (min) | 30 |
| Hoek reikwijdte horizontaal (°) | 30 - 360 |
| Inbouwhoogte sensor (mm) | 50 |
| Kabellengte Sensor (m) | 1 |
| Aanspreekhelderheid (lx) | 5 - 10000 |
| Dimfunctie Aanwezig | Nee |

| | |
|--|---------------------------|
| Max. schakelvermogen (W) | 2000 |
| Eigen verbruik (W) | 0,8 |
| Inbouwmaat (mm) | 65 |
| Aantal schakelzones | 1 |
| Max. inschakelstroom (A) | 800 |
| Frequentie (Hz) | 50 - 60 |
| Scanhoek (°) | 360 |
| Max. presentiebereik (m ²) | 50 |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Aansluitwijze | Overig |
| Met aansluitkabel | Ja |
| Voorgestekkerd | met Wieland GST 18/3 |
| Breedte (mm) | 80 |
| Hoogte (mm) | 16 |
| Diameter (mm) | 80 |
| Inbouwdiepte (mm) | 38 |
| Inbouwdiameter (mm) | 65 |
| Inclusief Lensmasker | Ja |
| Compatible met Google Assistant | Nee |
| Compatible met Amazon Alexa | Nee |
| Met IFTTT ondersteuning | Nee |
| Nom. spanning (V) | 230 - 230 |
| Aansluit Spanningsbereik (V) | 220 - 240 |
| Contacten / uitgang | 1x Potentiaalvrij Contact |
| Nul doorgang bestuurd relais | Ja |
| Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m) | 8 |
| Oppervlakte Detectieveld (m ²) | 30 |
| Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²) | 50 |
| Max. aantal slave sensoren (st) | 2 |
| Met akoestische sensor | Nee |
| Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos | Ja |
| Compatible met Casambi | Nee |