

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870470.jpg

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Type	Complete sensor
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Ja
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	12
Max. reikwijdte frontaal (m)	3
Diameter reikwijdte op vloer (m)	24
Geschikt voor draadloos	Nee
Bediening op afstand	Ja
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	30
Max. nalooptijd (min)	30
Centraaldoos inbouw	Ja
Inbouwhoogte sensor (mm)	43,5
Aanspreekhelderheid (lx)	10 - 2000
Dimfunctie Aanwezig	Nee
Max. schakelvermogen (W)	2300
Eigen verbruik (W)	0,5
Inbouwmaat (mm)	68
Aantal schakelzones	1
Frequentie (Hz)	50 - 60
Scanhoek (°)	360
Max. presentiebereik (m ²)	465
Geschikt voor plafondmontage	Ja

Aansluitwijze	Overig
Met aansluitkabel	Ja
Voorgestekkerd	met Winsta RD
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	44,5
Diameter (mm)	105
Inbouwdiepte (mm)	43,5
Inbouwdiameter (mm)	68
Inclusief Lensmasker	Ja
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	230 - 230
Nul doorgang bestuurd relais	Ja
Diameter reikwijdte op vloer (Max. hoogte) (m)	24
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	465
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	465
Max aantal parallele aansluitingen	6
Lux instelbaar	10 - 2000
Zelfleerfunctie voor Luxwaarde	Ja
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee