

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

871505 - AWD-230-V5

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

/productimages/871505.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Type melder	Aanwezigheidsmelder
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Nee
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	7,2
LED verlichting (VA)	2300
Max. reikwijdte frontaal (m)	9
Diameter reikwijdte op vloer (m)	7
Bediening op afstand	Nee
Max. aantal hoogfrequente EVSA	17
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Nee
Ohmse belasting in Watt (W)	2300
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	5
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Beschermingsgraad (IP)	IP41
Spanningstype	AC
Min. nalooptijd (s)	600
Max. nalooptijd (min)	10
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Inbouwhoogte sensor (mm)	70
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Dimfunctie Aanwezig	Nee
Max. schakelvermogen (W)	2300
Eigen verbruik (W)	0,5
Inbouwmaat (mm)	45
Max. inschakelstroom (A)	800
Frequentie (Hz)	50 - 60
Inclusief Lensmasker	Ja
Nom. spanning (V)	220 - 240
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	39,2

Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	64,8
Locatie	Plafond