

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

870470.jpg

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Type melder	Aanwezigheidsmelder
Type	Bewegings- en aanwezigheidsmelder
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Optimale montagehoogte (m)	2,5
Max. reikwijdte zijwaarts (m)	15
LED verlichting (VA)	2300
Max. reikwijdte frontaal (m)	15,75
Diameter reikwijdte op vloer (m)	15
Bediening op afstand	Nee
Max. aantal hoogfrequente EVSA	30
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Nee
Aanspreekhelderheid instelbaar	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Max. montagehoogte (m)	12
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Beschermingsgraad (IP)	IP41
Min. nalooptijd (s)	14
Max. nalooptijd (min)	840
Hoek reikwijdte horizontaal (°)	1 - 360
Inbouwhoogte sensor (mm)	70
Aanspreekhelderheid (lx)	5 - 10000
Dimfunctie Aanwezig	Ja
Eigen verbruik (W)	3
Inbouwmaat (mm)	45
Stuurstroom (mA)	10
Frequentie (Hz)	50 - 60
Inclusief Lensmasker	Ja
Nom. spanning (V)	220 - 240
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Oppervlakte Detectieveld (m ²)	39,2
Oppervlakte Detectieveld (Max. Hoogte) (m ²)	235,5



Locatie

Plafond

