

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

Aanwezigheidsdetector Plafond Inbouw

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/871571.jpg



TECHNISCHE GEGEVENS:

Model	Presentiemelder
Type	Schakelblok
Techniek	Passief infrarood
Constantlichtregeling	Ja
HVAC-aansturing	Nee
Gedwongen uitschakeling	Nee
Aansluiting sensor	RJ12
Koppelbaar aan netwerk	Nee
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor draadloos	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Aanspreekgevoeligheid instelbaar	Ja
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Mat
Kleur	Wit
Transparant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Spanningstype	AC
Lengte (mm)	231
Dimfunctie Aanwezig	Ja
Max. schakelvermogen (W)	2000
Max. inschakelstroom (A)	800
Ingang voor nevenunit	Ja
Frequentie (Hz)	50 - 60
Met aansluitkabel	Nee
Voorgestekkerd	Niet voorgestekkerd
Breedte (mm)	42
Hoogte (mm)	32
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Nom. spanning (V)	230 - 230
Aansluit Spanningsbereik (V)	230 - 230
Contacten / uitgang	1 maakcontact
Nul doorgang bestuurd relais	Nee
Max. aantal slave sensoren (st)	30
Met akoestische sensor	Nee
Plafondinbouwmontage zonder installatiedoos	Ja
Compatible met Casambi	Nee