

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

876361.jpg

Leddriver constante stroom

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Protocol	CASAMBI
Model	Dynamisch
Type Led Driver	Constance Stroom
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Montage	3-fase rail
Behuizing	Kunststof behuizing
Geschikt voor constante stroom	Ja
Geschikt voor constante spanning	Nee
Uitgangsspanning (V)	20 - 44
Uitgangsstroom (mA)	325 - 700
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	14 - 31
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Lengte (mm)	228
Breedte (mm)	32
Hoogte (mm)	43
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Compatible met Casambi	Ja
Dimbaar Zigbee	Nee
Constance stroom instelbaar	Ja
Standaard ingesteld op (mA)	700
Instelbaar via	Dipswitches
Nom. uitgangsspanning	20 - 44
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Temperatuur bereik (°C)	-20 - +35
Behuizing kleur	Wit
Met Bekabeling	Nee
Ingebouwde ventilator	Nee
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
SELV	Ja



Bediening via Bluetooth

Nee

