

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

890103.jpg

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

TECHNISCHE GEGEVENS:

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Overig
Seriedimmer	Nee
Protocol	DALI
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Ja
Geschikt voor toepassing met drukker	Ja
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouwinstallatie
Bevestigingswijze	Overig
Materiaal	Kunststof
Materiaalkwaliteit	Thermoplast
Kleur	Wit
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	100 - 240
Frequentie (Hz)	50 - 60
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding (st)	10
Max. aantal drivers - fase aansnijding (st)	10
Max. aantal retrofit led lichtbronnen (st)	10
Max. aantal drivers (st)	10
Aansluitwijze	Schroefklem
Lengte (mm)	45,5
Breedte (mm)	45
Max. schakelvermogen LED (W)	200
Hoogte (mm)	20,3
Diepte (mm)	20,3
Afdekkingen	Niet van toepassing
Draadloos	Nee
Minimale helderheid instelbaar	Ja