

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl

# klemko®

## 891038 - DIM-PAF-1-100

Dimmers

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

/productimages/891038.jpg



**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Protocol	Faseafsnijding
Type belasting	Universeel en LED retrofit
Ingang voor nevenunit	Ja
Lichtwaardegeheugen	Ja
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Bevestiging met schroef
Materiaal	Metaal
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Aluminium
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	220 - 240
Frequentie (Hz)	50 - 50
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Afbreekbare hoeken	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Max. aantal drivers - fase afsnijding (st)	10
Nom. belasting vermogensweerstand (W)	1 - 100
Max. aantal retrofit led lichtbronnen (st)	10
Nom. belasting capaciteitsvermogen (VA)	1 - 100
Aslengte (mm)	10
Aansluitwijze	Schroefklem
Asdiameter	Universeel voor 4 en 6mm
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	27
Max. schakelvermogen LED (W)	100
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Diepte (mm)	25
Compatible met Google Assistant	Nee
Afdekkingen	Universeel naar eigen keuze
Minimale helderheid instelbaar	Ja